

Ficha técnica				Quick-Step Perspective Wide 2 ULW	
Edición	12.2011	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores Quick-Step
Características generales			Con ranura en V en la longitud		9,5 mm 190 mm 1376 mm 6 m ² /paquete 1,5686 m ² /paquete Uniclic
Clase de uso		EN 13329	ULW1541, ULW1542, ULW1543, ULW1544, ULW1545, ULW1547, ULW1548, ULW1535, ULW1536, ULW1537, ULW1538, ULW1539, ULW1540, ULW1546	* Algunos de los métodos de prueba no son aplicables al 100%	Clase 21,22,23 & 31,32*
CE		EN 14041	notified body	0380-1161	Clase 21,22,23 & 31,32
PEFC					PEFC clasificación
EPD (Environmental Product Declaration)		ISO 14025			sobre pedido
Garantía			uso doméstico uso comercial Garantía Splash	Condiciones de la garantía en cada paquete	25 año 5 año sí
Taber - resistencia al desgaste		EN 13329	ULW1541, ULW1542, ULW1543, ULW1544, ULW1545, ULW1547, ULW1548, ULW1535, ULW1536, ULW1537, ULW1538, ULW1539, ULW1540, ULW1546		* con overlay clase 32
Clase de resistencia		EN 13329	ULW1541, ULW1542, ULW1543, ULW1544, ULW1545, ULW1547, ULW1548, ULW1535, ULW1536, ULW1537, ULW1538, ULW1539, ULW1540, ULW1546		>=4000
Hinchazón		EN 13329	después 24h de inmersión a 20°C	18%	* con overlay AC4
Aspecto general del suelo colocado		EN 13329	diferencias de altura juntas abiertas efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho	<=0,15mm <=0,20mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%	10 % <=0,10 mm <=0,10 mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%
Clase de impacto		EN 13329		IC2	IC2
Resistencia a los arañazos		EN 438-2, 25		Carga >= 3.0 N	5.0 N
Resistencia a las manchas		EN 13329	grupo 1,2 grupo 3	clase 5 clase 4	clase 5 clase 5
Resistencia a la luz UV		EN 13329	Referencia azul	clase 6	> 6
Cigarillos encendidos		EN 438-2, 30		clase 4	clase 5
Desplazamiento patas de muebles		EN 424	pie 0,1mm/32kg pie 3mm/100 kg pie 2mm/100 kg		sin cambio sin cambio sin cambio
Sillas de oficina de ruedas		EN 13329	25000 cycles	Type W (EN 12529)	sin cambio
Variación dimensional		ISO 24339	variación longitud y latitud		<=0,10%
Anti-stática		EN 14041	carga del cuerpo humano 23°C y 25% humedad relativa		<=2,0kV
Resistencia anti-deslizante		EN13893			DS
Emisión formal		EN 717			E1 <0,025 ppm
Resistencia térmica		ISO 8302			0,061 m ² ·K/W
Suelo radiante			con subsuelo adecuado	Pida información específica	OK
Acústica		ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Clasificación al fuego		EN 14041			C _{fl} - s ₁
Nota: Todos los valores con respecto a la superficie del panel son válidos, excluyendo la zona de los cantos de la ranura de 5mm UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					