

Ficha técnica				Quick-Step Eligna Wide	
Edición	12.2011	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores Quick-Step
Características generales		con impresion:	UW1541,UW1542,UW1543,UW1544, UW1545, UW1547, UW1548		8,0 mm 190 mm 1380 mm 7 1,8354 m²/paquete Uniclic
Clase de uso	EN 13329		UW1541,UW1542,UW1543,UW1544, UW1545, UW1547, UW1548 UW1535,UW1536,UW1537,UW1538, UW1539, UW1540, UW1546	* Algunos de los métodos de prueba no son aplicables al 100%	Clase 21,22,23 & 31,32*
CE	EN 14041	notified body		0380-1161	Clase 21,22,23 & 31,32
PEFC					PEFC clasificación
EPD (Environmental Product Declaration)	ISO 14025				sobre pedido
Garantía		uso doméstico uso comercial Garantía Splash		Condiciones de la garantía en cada paquete	25 año 5 año sí
Taber - resistencia al desgaste	EN 13329	UW1541,UW1542,UW1543,UW1544, UW1545, UW1547, UW1548 UW1535,UW1536,UW1537,UW1538, UW1539, UW1540, UW1546			* con overlay clase 32 ≥4000
Clase de resistencia	EN 13329	UW1541,UW1542,UW1543,UW1544, UW1545, UW1547, UW1548 UW1535,UW1536,UW1537,UW1538, UW1539, UW1540, UW1546			* con overlay AC4 AC4
Hinchazón	EN 13329	después 24h de inmersión a 20 °C		18%	10 %
Aspecto general del suelo colocado	EN 13329	diferencias de altura juntas abiertas efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho		<=0,15mm <=0,20mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%
Clase de impacto	EN 13329			IC2	IC2
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25			Carga ≥= 3.0 N	5.0 N
Resistencia a las manchas	EN 13329	grupo 1,2 grupo 3		clase 5 clase 4	clase 5 clase 5
Resistencia a la luz UV	EN 13329	Referencia azul		clase 6	> 6
Cigarillos encendidos	EN 438-2, 30			clase 4	clase 5
Desplazamiento patas de muebles	EN 424	pie 0,1mm/32kg pie 3mm/100 kg pie 2mm/100 kg			sin cambio sin cambio sin cambio
Sillas de oficina de ruedas	EN 13329	25000 cycles		Type W(EN 12529)	sin cambio
Variación dimensional	ISO 24339	variación longitud y latitud			<=0,10%
Anti-stática	EN 14041	carga del cuerpo humano 23 °C y 25% humedad relativa			<=2,0kV
Resistencia anti-deslizante	EN13893				DS
Emisión formol	EN 717				E1 <0,025 ppm
Resistencia térmica	ISO 8302				0,055 m². °K/W
Suelo radiante		con subsuelo adecuado		Pida información específica	OK
Acústica	ISO 712/2	3mm PE Uniclic		ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Clasificación al fuego	EN 14041				C _{fl} - s ₁
UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					