

Ficha técnica
UNILIN FLOORING
Quick-Step Lagune

Edición	01.2010	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores Quick-Step
Características generales			con impresion		
Grosor					8,0 mm
Anchura					99,8 mm
Longitud					1380,5 mm
Lamas por paquete					12
m ² por paquete					1,6532 m ² /paquete
Conexión					Uniclic
Clase de uso	EN 13329				Clase 21,22,23 & 31,32
CE	EN 14041		notified body	0380-1161	
PEFC					PEFC clasificación
Garantía			uso doméstico uso comercial Garantía Splash Garantía en baños	Condiciones de la garantía en cada paquete	25 año 5 año sí 10 año
Taber - resistencia al desgaste	EN 13329			>=4000	>=4000
Clase de resistencia	EN 13329			AC4	AC4
Hinchazón	EN 13329		después 24h de inmersión a 20 °C	18%	10 %
Aspecto general del suelo colocado	EN 13329		diferencias de altura juntas abiertas efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho	<=0,15mm <=0,20mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%
Clase de impacto	EN 13329			IC2	IC2
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25			Carga >= 3.0 N	5.0 N
Resistencia a las manchas	EN 13329		grupo 1,2 grupo 3	clase 5 clase 4	clase 5 clase 5
Resistencia a la luz UV	EN 13329		Referencia azul	clase 6	> 6
Cigarillos encendidos	EN 438-2, 30			clase 4	clase 5
Desplazamiento patas de muebles	EN 424		pie 0,1mm/32kg pie 3mm/100 kg pie 2mm/100 kg		sin cambio sin cambio sin cambio
Sillas de oficina de ruedas	EN 13329		25000 cycles	Type W(EN 12529)	sin cambio
Variación dimensional	ISO 24339		variación longitud y latitud		<=0,10%
Anti-estática	EN 14041		carga del cuerpo humano 23 °C y 25% humedad relativa		<=2,0kV
Resistencia anti-deslizante	EN13893				DS
Emisión formol	EN 717				E1 <0,025 ppm
Resistencia térmica	ISO 8302				0,055 m ² ·K/W
Suelo radiante			con subsuelo adecuado	Pida información específica	OK
Acústica	ISO 712/2		3mm PE Uniclic	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Clasificación al fuego	EN 14041				C _{fl} - s ₁

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39