

Ficha técnica		UNILIN FLOORING		Quick-Step Elite	
Edición	01.2010	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores Quick-Step
Características generales Grosor Anchura Longitud Lamas por paquete m² por paquete Conexión			Con ranura en V alrededor		8,0 mm 156 mm 1380 mm 8 1,7222 m²/paquete Uniclic
Clase de uso		EN 13329			Clase 21,22,23 & 31,32
CE		EN 14041	notified body	0380-1161	
PEFC					PEFC clasificación
Garantía			uso doméstico uso comercial Garantía Splash	Condiciones de la garantía en cada paquete	25 año 5 año sí
Taber - resistencia al desgaste		EN 13329		>=4000	>=4000
Clase de resistencia		EN 13329		AC4	AC4
Hinchazón		EN 13329	después 24h de inmersión a 20 °C	18%	10 %
Aspecto general del suelo colocado		EN 13329	diferencias de altura juntas abiertas efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho	<=0,15mm <=0,20mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%
Clase de impacto		EN 13329		IC2	IC2
Resistencia a los arañazos		EN 438-2, 25		Carga >= 3.0 N	5.0 N
Resistencia a las manchas		EN 13329	grupo 1,2 grupo 3	clase 5 clase 4	clase 5 clase 5
Resistencia a la luz UV		EN 13329	Referencia azul	clase 6	> 6
Cigarillos encendidos		EN 438-2, 30		clase 4	clase 5
Desplazamiento patas de muebles		EN 424	pie 0,1mm/32kg pie 3mm/100 kg pie 2mm/100 kg		sin cambio sin cambio sin cambio
Sillas de oficina de ruedas		EN 13329	25000 cycles	Type W (EN 12529)	sin cambio
Variación dimensional		ISO 24339	variación longitud y latitud		<=0,10%
Anti-stática		EN 14041	carga del cuerpo humano 23 °C y 25% humedad relativa		<=2,0kV
Resistencia anti-deslizante		EN13893			DS
Emisión formol		EN 717			E1 <0,025 ppm
Resistencia térmica		ISO 8302			0,055 m²·K/W
Suelo radiante			con subsuelo adecuado	Pida información específica	OK
Acústica		ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Clasificación al fuego		EN 14041			C _{fl} - s ₁
Nota: Todos los valores con respecto a la superficie del panel son válidos, excluyendo la zona de los cantos de la ranura de 5mm UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					